

DN-A300M

Amplificateur intégré
avec fonction de mixage micro

DENON
PROFESSIONAL



Présentation du produit:

L'amplificateur stéréo Denon DN-A300M remplace le célèbre PMA-100M, l'un des produits préférés des installateurs professionnels. Comme son prédécesseur, le DN-A300M est un produit de haute qualité adapté pour les petites installations. Doté d'une plus grande puissance de sortie, il complète la gamme de modèles actuelle.

Le nouveau modèle offre une fonction de mixage de l'entrée micro et le mode Auto Gain Control, couplées avec une amplification de puissance de 110 Watts par canal. Le contrôle manuel du niveau du micro permet de mixer le signal de l'entrée micro avec d'autres sources d'entrée audio, tandis que les commandes Mic Auto Gain et Music Auto Mute permettent de baisser le niveau pré réglé ou de mettre en sourdine les morceaux de musique lorsqu'on utilise un micro. Les voyants LED indiquent l'état marche/arrêt des fonctions MIC Mix, Auto Gain Control et Auto Music Mute. Le sélecteur d'entrée permet de choisir entre les sources AUX, TUNER CD, PHONO et CASSETTE 1 et 2, grâce aux très nombreux connecteurs d'entrée sur le panneau arrière. Les circuits d'enceinte A/B sont commutables à partir du panneau avant, les voyants LED indiquant quel circuit est actif.

Le DN-A300M offre une qualité sonore et matérielle propre à Denon, à un prix abordable, et il est parfait pour les petites applications audiovisuelles commerciales, dans de nombreux et divers endroits.

Caractéristiques:

- 2 x amplificateurs de puissance de 100 W
- Boutons On/Off d'enceintes A/B
- 6 entrées audio RCA asymétriques, avec entrée phono à la masse
- 2 sorties asymétriques pour enregistrement
- 1 sortie préampli (Pre-out) asymétrique permet un branchement sur un amplificateur externe
- La prise jack 1/4" (6,35 mm) située sur le panneau avant permet de faire des appels et des annonces
- 3 entrées AC situées sur le panneau arrière permettent de brancher d'autres équipements comme un lecteur / changeur CD ou un tuner radio AM/FM/Satellite (1 commutée, 2 non commutée)
- Plusieurs options de mixage micro dont les fonctions Auto Music Mute et MIC Mix
- Niveau du micro entièrement réglable ou automatisé grâce au circuit AGC (contrôle automatique de gain) interne du micro du DNA300M
- Commandes « Bass » et « Treble » pour régler les graves et les aigus, avec le bouton « Loudness » pour régler la force
- Contrôle de toutes les fonctionnalités du produit (et d'autres produits de Denon Pro) avec la télécommande infrarouge
- Kit Rack 3U fourni

Applications:

- BGM (musique de fond)
- Apprentissage
- Audiovisuel d'entreprise
- Clubs de gym
- Vente aux particuliers & Loisirs



DN-A300

Amplificateur intégré
avec fonction de mixage micro

DENON
PROFESSIONAL

Données techniques:

Données générales

Prise d'alimentation	1 prise commutée et 2 prises non commutées, capacité totale 100 W (0,45 A)
Alimentation	CA 230 V, 50 Hz
Consommation	300 W (IEC)
Dimensions hors rack 19"	
Largeur	483 mm
Hauteur	140 mm
Profondeur	372 mm
Hauteur du kit rack 19"	3U
Poids	10,3 kg

Section amplificateur de puissance

Puissance de sortie nominale	2 canaux (CD SP OUT), 70 W + 70 W (8 ohms, 20 Hz ~ 20 kHz, 0,07 % D.H.T.)
Voltage	110 W + 110 W (4 ohms, DIN, 1 kHz, 0,7 % D.H.T.)
Distorsion harmonique	0,01 % (puissance de sortie nominale : -3 dB), 8 ohms, 1 kHz
Bornes de sortie	Enceinte A ou B: 4 ~ 16 ohms, A + B: 8 ~ 16 ohms

Section de préamplificateur

Sortie d'égaliseur (bornes REC OUT)	150 mV
Sensibilité d'entrée/Impédance d'entrée	PHONO (MM) : 2.5 mV/32 kohms, CD, SYNTONISEUR, DVD/AUX, CASSETTE-1, CASSETTE-2 : 150 mV/33 kohms MIC 0,6 mV/4 kHz
Déviation RIAA	PHONO (MM) : 20 Hz ~ 20 kHz \pm 0,5 dB

Performances générales

Rapport S/B (Réseau A)	PHONO (MM) : 76 dB, (avec bornes d'entrée en court-circuit, signal d'entrée de 5 mV) CD, SYNTONISEUR, DVD/AUX, CASSETTE-1, CASSETTE-2, 105 dB (bornes d'entrée en court-circuit MIC 60 dB)
Réglage de tonalité (graves)	GRAVES : 100 Hz \pm 8 dB, AIGUS : 10 kHz \pm 8 dB
FORCE	100 Hz : +6 dB, 10 kHz : +4 dB

Télécommande (RC-1101)

Type de télécommande	Infrarouge
Alimentation	Type R03/AAA (2 piles)
Dimensions extérieures	50 (L) x 200 (H) x 27 (P) mm
Poids	128 g (piles incluses)

Contenu de la boîte: Mode d'emploi • kit rack • télécommande (piles fournies)

Vue du panneau arrière:



* À des fins d'amélioration, les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans avis préalable.

www.dm-pro.eu/dna300m